



Urządzenie kolumnowe przeznaczone do dogłębnego odkurzania dywanów i wykładzin dywanowych. Doskonale zbiera włosy i nici, które trudno usunąć za pomocą standardowego odkurzacza.

1 Sygnał świetlny

- Pokazuje konieczność zmiany ustawienia szczotki w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów czyszczenia.

2 Łatwa wymiana szczotki

- Szczotki dostępne z twardym i miękkim włosiem. Wymiana bez użycia narzędzi.



CV 38/2

Dane techniczne

Numer katalogowy	1.033-312.0	
EAN	4039784817180	
Szerokość robocza	mm	380
Wydatek powietrza	l/s	48
Podciśnienie	mbar / kPa	250 / 25
Pojemność zbiornika	l	5,5
Maksymalna moc przyłącza	W	1200
Średnica znamionowa	mm	35
Przewód zasilający	m	12
Poziom ciśnienia akustycznego	dB (A)	67
Liczba turbin		2
Moc silnika szczotki	W	150
Ciężar	kg	9,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	351 x 391 x 1215

Wyposażenie standardowe

Ssawka szczelinowa	■
Ssawka do tapicerki	■
Odlączana rura ssąca	■
Rozciągliwy wąż ssący	■
Wskaźnik napełnienia filtra	■
Uchwyt	■
Regulowana wysokość uchwytu	■
Szczotka walcowa	szt. 1
■ Objęte dostawą.	

Akcesoria dla CV 38/2

1.033-312.0



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Szerokość	Cena	Opis	
Filtry powietrza wylotowego									
Standardowy filtr powietrza wylotowego	1	6.414-761.0	3 szt.					Filtr powietrza wylotowego stosowany w odkurzaczach szczotkowych (CV 36-38/1). W zestawie 3 sztuki.	■
Fizelinowe torebki filtracyjne (3-warstwy)									
Fizelinowe torebki filtracyjne	2	6.904-305.0	10 szt.					Odporne na rozdarcia, trójwarstwowe torebki filtracyjne. Posiadają lepsze właściwości filtracyjne, niż tradycyjne torebki papierowe (o 10%). Klasa pyłu M. W opakowaniu 10 szt.	■
	3	6.904-309.0	300 szt.					Odporne na rozdarcia, trójwarstwowe torebki filtracyjne. Posiadają lepsze właściwości filtracyjne, niż tradycyjne torebki papierowe (o 10%). Klasa pyłu M. W opakowaniu 300 szt.	■
Ssawki szczelinowe									
Ssawka szczelinowa	4	6.906-240.0	1 szt.	35 mm	250 mm	250 mm		Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka o długości 250 mm, średnicy znamionowej 35.	■
Elastyczny wąż ssący									
Rozciągliwy wąż ssący	5	4.440-782.0	1 szt.					Rozciągliwy wąż ssący, w standardzie razem z urządzeniem.	■
Szczotki walcowe do odkurzaczy szczotkowych									
Szczotka walcowa czarna	6	6.906-643.0	1 szt.					Szczotka walcowa do odkurzaczy szczotkowych ze szczecina o średnim poziomie twardości (czarna). 1 sztuka w standardzie razem z urządzeniem.	■
Szczotka walcowa czerwona	7	6.906-644.0	1 szt.					Szczotka walcowa do odkurzaczy szczotkowych ze szczecina o wysokim stopniu twardości. Kolor czerwony.	□
Szczotka walcowa antystatyczna	8	4.762-487.0	1 szt.					Szczotka walcowa do odkurzaczy szczotkowych, antystatyczna	□
Filtry HEPA									
Filtr HEPA	9	6.414-760.0	1 szt.					Kasetowy filtr HEPA (H12). Wykonany z papieru i tworzywa sztucznego. Wysoka skuteczność filtracji sprawia, że powietrze wylotowe z odkurzacza jest czystsze niż to w pomieszczeniu.	□
Papierowe torebki filtracyjne									
Papierowe torebki filtracyjne	10	6.904-294.0	10 szt.					Trójwarstwowe, papierowe torebki filtracyjne z aprobatą BIA-C, klasa pyłu M. Specjalnie wzmocnione, odporne na rozdarcia. W opakowaniu 10 szt.	□
	11	6.904-303.0	300 szt.					Trójwarstwowe, papierowe torebki filtracyjne z aprobatą BIA-C, klasa pyłu M. Specjalnie wzmocnione, odporne na rozdarcia. W opakowaniu 300 szt.	□
Tkaninowe torebki filtracyjne									
Torebka filtracyjna	12	6.904-301.0	1 szt.					Bawelniana torebka filtracyjna do wielokrotnego użytku. Można ją prać w wodzie o temperaturze do (40 °C).	□
Ssawki do podłóg twardych i wykładzin (na sucho)									
Ssawka podłogowa	13	6.906-511.0	1 szt.	35 mm		270 mm		Przełączana ssawka do odkurzania na sucho. Wyposażona w rolki i ślizgi ze stali szlachetnej. Średnica znamionowa 35, szerokość 270 mm.	□
Ssawki szczotkowe									
Ssawka	14	6.903-862.0	1 szt.	35 mm		70 mm		Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka szczotkowa z naturalnego włosia (70 x 45 mm). Obrotowa głowica szczotkowa. Średnica znamionowa 35.	□
Redukcje (rura -> ssawka)									
Redukcja	15	6.902-072.0		35 mm				Wykonana z metalu redukcja o długości 14,5 cm. Przeznaczona do redukcji z rury ssącej o średnicy 35 na ssawkę (akcesoria) o średnicy 32.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.