

Dane techniczne

SPECYFIKACJA

GR1600-II

SILNIK

Typ		Diesel, dwucylindrowy, chłodzony ciecżą, mechaniczny i pośredni wtrysk paliwa
Moc wg SAE	KM	13.5
Całkowita pojemność skokowa	cm ³	497
Pojemność zbiornika paliwa	L	18

PRZENIESIENIE NAPĘDU

Rodzaj napędu		Na tylną oś
Typ skrzyni biegów		Hydrostatyczna
Prędkość maks.	km/h	10
Typ hamulców		Wewnętrzne, mokre
Blokada tylnego mechanizmu różnicowego		Brak
Układ kierowniczy		Mechaniczny

WOM

Typ WOM-u		Niezależny, z hamulcem
Sprzęgło WOM-u		Mechaniczne, wielotarczowe mokre

WYMIARY I MASY

Długość całkowita		mm	2710
Wysokość całkowita		mm	1190
Szerokość całkowita		mm	1110
Rozstaw kół	Przód	mm	750
	Tył	mm	800
Standardowy rozmiar opon			15x6.00-6; 20x10-8
Promień zawracania		m	B.D.
Masa kosiarki w wyposażeniu standardowym		kg	425

DANE TECHNICZNE AGREGATU KOSZĄCEGO

Liczba noży			2
Szerokość koszenia		mm	1070
Wysokość koszenia		mm	250-1020
Sposób regulacji wysokości koszenia			Tarcza pod fotelem operatora
Sposób podłączenia			Wał przegubowy
Podnoszenie agregatu			Mechanicznie, dźwignią
Typ wyrzutu			Tyłny, do tunelu, z klapą do udrażniania zatorów
Minimalna średnica nieskoszonej powierzchni		cm	170

KOSZ NA TRAWĘ

Pojemność kosza	L	370
Wysokość podnoszenia	mm	Na poziomie ziemi
Czujnik zapełnienia kosza		Standard

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Agregat tnący 1070 mm, kosz 370 L

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Tyłny wyrzutnik, pług do śniegu