



Profesjonalny kompaktowy odkurzacz uniwersalny przeznaczony do zbierania suchych i mokrych zanieczyszczeń oraz wody.

## 1 Półautomatyczne oczyszczanie filtra

- Półautomatyczne oczyszczanie filtra zapewnia maksymalną wydajność ssania.
- Kompaktowy design.

## 2 Mobilność i doskonałe osiągi

- Mobilność.
- Kompaktowy design.

## 3 Haki ułatwiające przechowywanie przewodu zasilającego

- Pewnie i bezpiecznie przechowywanie przewodu zasilającego.

## 4 Przechowywanie przewodu zasilającego na obudowie

- Pewnie i bezpiecznie przechowywanie przewodu zasilającego.
- Na głowicy urządzenia znajdują się haki ułatwiające przechowywanie przewodu zasilającego.



### NT 25/1 Ap

■ Półautomatyczny system oczyszczania filtra

#### Dane techniczne

|                                      |               |                 |
|--------------------------------------|---------------|-----------------|
| <b>Numer katalogowy</b>              | 1.184-503.0   |                 |
| <b>EAN</b>                           | 4039784718289 |                 |
| <b>Wydatek powietrza</b>             | l/s           | 61              |
| <b>Podciśnienie</b>                  | mbar / kPa    | 230 / 23        |
| <b>Pojemność zbiornika</b>           | l             | 25              |
| <b>Maksymalna moc przyłącza</b>      | W             | 1380            |
| <b>Średnica znamionowa</b>           | mm            | 35              |
| <b>Przewód zasilający</b>            | m             | 7,5             |
| <b>Poziom ciśnienia akustycznego</b> | dB (A)        | 67              |
| <b>Liczba turbin</b>                 |               | 1               |
| <b>Częstotliwość</b>                 | Hz            | 50-60           |
| <b>Napięcie</b>                      | V             | 220-240         |
| <b>Ciężar</b>                        | kg            | 10,5            |
| <b>Wymiary (dt. x szer. x wys.)</b>  | mm            | 520 x 380 x 480 |

#### Wyposażenie standardowe

|   |      |     |
|---|------|-----|
| <b>Wąż ssący</b>  | m    | 2,5 |
| <b>Metalowe rury ssące, 2 x 0.5 m</b>                                   | ■    |     |
| <b>Ssawka podłogowa na mokro/sucho</b>                                  | mm   | 300 |
| <b>Ssawka szczelinowa</b>   | ■    |     |
| <b>Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy</b> | ■    |     |
| <b>System filtracji ECO</b>   | ■    |     |
| <b>Kolanko</b>  | ■    |     |
| <b>Klasa bezpieczeństwa</b>   |      | II  |
| <b>Bezobsługowa turbina</b>   | szt. | 1   |

■ Objęte dostawą.

# Akcesoria dla NT 25/1 Ap

## 1.184-503.0



|  |    | Numer katalogowy | Ilość    | Średnica znamionowa | Długość | Szerokość | Cena | Opis   |   |
|--|----|------------------|----------|---------------------|---------|-----------|------|--|---|
| <b>Plaskie filtry faliste - papier</b>                   |    |                  |          |                     |         |           |      |  |   |
| Plaski filtr falisty                                     | 1  | 6.904-367.0      | 1 szt.   |                     |         |           |      | Klasa pyłu M   | ■ |
| <b>Papierowe torebki filtracyjne</b>                     |    |                  |          |                     |         |           |      |  |   |
| Torebki filtracyjne                                      | 2  | 6.904-210.0      | 5 szt.   |                     |         |           |      | Papierowe, dwuwarstwowe torebki filtracyjne. Aprobata BIA-C klasa pyłu M. W opakowaniu 5 szt.  | ■ |
|  | 3  | 6.904-224.0      | 300 szt. |                     |         |           |      | Papierowe, dwuwarstwowe torebki filtracyjne. Aprobata BIA-C klasa pyłu M. W opakowaniu 300 szt.  | ■ |
|  | 4  | 6.904-259.0      | 5 szt.   |                     |         |           |      | Papierowe, dwuwarstwowe torebki filtracyjne. Aprobata BIA-C klasa pyłu M, wzmocnione do zbierania np. pyłu cementowego. W opakowaniu 5 sztuk.  | □ |
| <b>Kolanka z tworzywa sztucznego</b>                     |    |                  |          |                     |         |           |      |  |   |
| Kolanko  | 5  | 5.031-718.0      | 1 szt.   | 35 mm               |         |           |      | Do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa 35. Wykonane z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do wężu z systemem Clip-on.  | ■ |
|  | 6  | 5.031-939.0      | 1 szt.   | 35 mm               |         |           |      | Do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa 35. Wykonane z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do wężu z systemem Clip-on. Elektrycznie przewodzące.  | □ |
|  | 7  | 5.032-427.0      | 1 szt.   | 40 mm               |         |           |      | Kolanko wykonane z tworzywa sztucznego do łączenia węża ssącego z rurą lub akcesoriami o średnicy 40. System clip, elektrycznie przewodzące.   | □ |
|  | 8  | 5.031-904.0      | 1 szt.   | 40 mm               |         |           |      | Kolanko wykonane z tworzywa sztucznego do łączenia węża ssącego z rurą lub akcesoriami o średnicy 40, z systemem clip.   | □ |
| <b>Ssawki uniwersalne (do odkurzania na mokro/sucho)</b> |    |                  |          |                     |         |           |      |  |   |
| Ssawka podłogowa   | 9  | 6.906-512.0      | 1 szt.   | 35 _                |         | 300 mm    |      | Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z tworzywa sztucznego, wyposażona w rolki jezdne, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 35, szerokość 300 mm.             | ■ |
|  | 10 | 6.903-018.0      | 1 szt.   | 40 mm               |         | 370 mm    |      | Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z aluminium, wyposażona w rolki jezdne z regulacją wysokości, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 40, szerokość 370 mm. | □ |
|  | 11 | 6.906-383.0      | 1 szt.   | 40 mm               |         | 450 mm    |      | Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z aluminium, wyposażona w rolki jezdne z regulacją wysokości, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 40, szerokość 450 mm. | □ |
|  | 12 | 6.906-384.0      | 1 szt.   | 35 mm               |         | 370 mm    |      | Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z aluminium, wyposażona w rolki jezdne z regulacją wysokości, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 35, szerokość 370 mm. | □ |
|  | 13 | 6.906-513.0      | 1 szt.   | 35 mm               |         | 360 mm    |      | Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z tworzywa sztucznego, wyposażona w rolki jezdne, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 35, szerokość 360 mm.             | □ |
|  | 14 | 6.906-554.0      | 1 szt.   | 40 mm               |         | 360 mm    |      | Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z tworzywa sztucznego, wyposażona w rolki jezdne, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 40, szerokość 360 mm.             | □ |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

# Akcesoria dla NT 25/1 Ap

## 1.184-503.0



|   |    | Numer katalogowy | Ilość  | Średnica znamionowa | Długość | Szerokość | Cena | Opis  |                                     |
|---|----|------------------|--------|---------------------|---------|-----------|------|---|-------------------------------------|
| <b>Ssawki szczelinowe</b>   |    |                  |        |                     |         |           |      |   |                                     |
| Ssawka szczelinowa  | 15 | 6.900-385.0      | 1 szt. | 35 mm               | 210 mm  |           |      | Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka o długości 210 mm, średnicy znamionowej 35.   | <input checked="" type="checkbox"/> |
|   | 16 | 6.900-922.0      | 1 szt. | 35 mm               | 500 mm  |           |      | Metalowa ssawka o długości 500 mm, średnicy znamionowej 35.   | <input type="checkbox"/>            |
|   | 17 | 6.903-033.0      | 1 szt. | 40 mm               | 290 mm  |           |      | Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka o długości 290 mm, średnicy znamionowej 40.   | <input type="checkbox"/>            |
|   | 18 | 6.905-817.0      | 1 szt. | 40 mm               | 400 mm  |           |      | Metalowa ssawka o długości 400 mm, średnicy znamionowej 40.   | <input type="checkbox"/>            |
|   | 19 | 6.906-240.0      | 1 szt. | 35 mm               | 250 mm  | 250 mm    |      | Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka o długości 250 mm, średnicy znamionowej 35.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Metalowe rury ssące</b>  |    |                  |        |                     |         |           |      |   |                                     |
| Rura ssąca  | 20 | 6.900-514.0      | 1 szt. | 35 mm               | 0,5 m   |           |      | Metalowa rura ssąca o średnicy znamionowej 35. Długość 0,5 m.   | <input checked="" type="checkbox"/> |
|   | 21 | 6.900-275.0      | 1 szt. | 40 mm               | 0,5 m   |           |      | Metalowa rura ssąca o średnicy znamionowej 40. Długość 0,5 m.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Wężę ssące z systemem Clip, komplety</b>                                       |    |                  |        |                     |         |           |      |   |                                     |
| Wąż ssący   | 22 | 4.440-626.0      | 1 szt. | 35 mm               | 2,5 m   |           |      | Wąż ssący kompletny, z kolankiem. System łączenia węży clip. Średnica znamionowa 35, długość 2,5m.  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|   | 23 | 4.440-653.0      | 1 szt. | 35 mm               | 2,5 m   |           |      | Wąż ssący kompletny, z kolankiem, elektrycznie przewodzący. System łączenia węży clip. Średnica znamionowa 35, długość 2,5m.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Adaptory do elektronarzędzi, system clip on, EL - elektrycznie przewodzące</b> |    |                  |        |                     |         |           |      |   |                                     |
| Adapter do elektronarzędzi, clip on, EL - elektrycznie przewodzący                | 24 | 5.453-042.0      | 1 szt. | 35 mm               |         |           |      | Adapter z tworzywa sztucznego, właściwy dla DN 26-36 (wersje Te / Eco M / H), EL - elektrycznie przewodzący. Clip on - system łączenia z węzłem ssącym.   | <input checked="" type="checkbox"/> |
|   | 25 | 5.453-048.0      | 1 szt. | 35 mm               |         |           |      | Adapter do podłączania węża ssącego bezpośrednio do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 25,4 mm, średnica zewnętrzna 34,6 mm/38 mm. Elektrycznie przewodzący.   | <input type="checkbox"/>            |
|   | 26 | 5.453-049.0      | 1 szt. | C- 35 mm            |         |           |      | Adapter do podłączania węża ssącego bezpośrednio do elektronarzędzia, EL - elektrycznie przewodzący, clip-on - system podłączenia adaptera do węża. Średnica wewnętrzna 28,6 mm, średnica zewnętrzna 37,3 mm / 38,8 mm. | <input type="checkbox"/>            |
|   | 27 | 5.453-050.0      | 1 szt. | 35 mm               |         |           |      | Adapter do podłączania węża ssącego bezpośrednio do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 27 mm, średnica zewnętrzna 36,5 mm/38,8 mm. Elektrycznie przewodzący.   | <input type="checkbox"/>            |
|   | 28 | 5.453-051.0      | 1 szt. | C- 35 mm            |         |           |      | Adapter do podłączania węża ssącego bezpośrednio do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 32 mm, średnica zewnętrzna 39 mm. Elektrycznie przewodzący.   | <input type="checkbox"/>            |
|   | 29 | 5.453-052.0      | 1 szt. | C- 35 mm            |         |           |      | Adapter do podłączania węża ssącego bezpośrednio do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 28 mm, średnica zewnętrzna 34 mm/38,8 mm. Elektrycznie przewodzący.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Zestawy ssawek</b>   |    |                  |        |                     |         |           |      |   |                                     |
| Zestaw ssawek   | 30 | 2.860-116.0      | 1 szt. | 35 mm               |         |           |      | Ssawki szczelinowa, do tapicerki, okrągła szcztotka   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Płaskie filtry faliste (PES)</b>   |    |                  |        |                     |         |           |      |   |                                     |
| Płaski filtr falisty (PES)  | 31 | 6.904-360.0      | 1 szt. |                     |         |           |      | Włókno poliestrowe, odporny na butwienie, odpowiedni do pyłu klasy M (aprobatą BIA-C).  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Filtry większych śmieci do zasysania na mokro</b>                              |    |                  |        |                     |         |           |      |   |                                     |
| Filtr   | 32 | 6.904-287.0      | 1 szt. |                     |         |           |      | Metalowy filtr do większych śmieci zasysanych na mokro.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Filtry membranowe/ tkaninowe</b>   |    |                  |        |                     |         |           |      |   |                                     |
| Filtr membranowy  | 33 | 6.904-212.0      | 1 szt. |                     |         |           |      | Poliestrowe włókno igłowe, zmywalny (40°C).   | <input type="checkbox"/>            |

Objęte dostawą.  Dostępne akcesoria.

# Akcesoria dla NT 25/1 Ap

## 1.184-503.0



|  |    | Numer katalogowy | Ilość   | Średnica znamionowa | Długość | Szerokość | Cena | Opis  |                          |
|--|----|------------------|---------|---------------------|---------|-----------|------|---|--------------------------|
| <b>Filtry HEPA</b>                                       |    |                  |         |                     |         |           |      |   |                          |
| Filtr HEPA   | 34 | 6.904-242.0      | 1 szt.  |                     |         |           |      | Plaski filtr falisty HEPA, z aprobatą do pracy z pyłami klasy H. Wykonany z tworzywa sztucznego i papieru.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Torebki z tworzywa sztucznego</b>                     |    |                  |         |                     |         |           |      |   |                          |
| Worki z tworzywa sztucznego                              | 35 | 6.596-886.0      | 10 szt. |                     |         |           |      | Worki do bezpyłowej wymiany. W opakowaniu 10 sztuk.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Specjalne torebki filtracyjne, do użycia na mokro</b> |    |                  |         |                     |         |           |      |   |                          |
| Torebki filtracyjne                                      | 36 | 6.904-171.0      | 5 szt.  |                     |         |           |      | Specjalne torebki filtracyjne do pracy na mokro. Odporne na rozdzarcia, przeznaczone do pracy z pyłami klasy L. W opakowaniu 5 szt.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Fizelinowe torebki filtracyjne (3-warstwy)</b>        |    |                  |         |                     |         |           |      |   |                          |
| Fizelinowe torebki filtracyjne                           | 37 | 6.904-351.0      | 5 szt.  |                     |         |           |      | Odporne na rozdzarcia, trójwarstwowe torebki filtracyjne. Posiadają lepsze właściwości filtracyjne, niż tradycyjne torebki papierowe (o 10%). Klasa pyłu M. W opakowaniu 5 sztuk. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kolanka ze stali szlachetnej</b>                      |    |                  |         |                     |         |           |      |   |                          |
| Kolanko  | 38 | 6.903-141.0      | 1 szt.  | 35 mm               |         |           |      | Kolanko do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami, średnica znamionowa 35. Wykonane ze stali szlachetnej.   | <input type="checkbox"/> |
|  | 39 | 6.902-079.0      | 1 szt.  | 40 mm               |         |           |      | Kolanko wykonane ze stali szlachetnej, do łączenia węży ssących z rurą lub akcesoriami o średnicy znamionowej 40.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kolanka metalowe</b>                                  |    |                  |         |                     |         |           |      |   |                          |
| Metalowe kolanko   | 40 | 6.900-519.0      | 1 szt.  | 35 mm               |         |           |      | Kolanko do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami, średnica znamionowa 35.  | <input type="checkbox"/> |
| Kolanko  | 41 | 6.900-276.0      | 1 szt.  | 40 mm               |         |           |      | Metalowe kolanko do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa DN 40.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Szczotki ogólnego zastosowania</b>                    |    |                  |         |                     |         |           |      |   |                          |
| Ssawka uniwersalna                                       | 42 | 6.903-863.0      | 1 szt.  | 35 mm               | 120 mm  |           |      | Ssawka z naturalną szczecinią o wymiarach 120 x 45 mm.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ssawki gumowe</b>                                     |    |                  |         |                     |         |           |      |   |                          |
| Ssawka   | 43 | 4.763-057.0      | 1 szt.  | 40 mm               |         |           |      | Ssawka wykonana z gumy, o średnicy znamionowej 40.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ssawki gumowe, faza 45°</b>                           |    |                  |         |                     |         |           |      |   |                          |
| Ssawka   | 44 | 6.902-104.0      | 1 szt.  | 35 mm               | 220 mm  |           |      | Ssawka gumowa z fazą 45°. Przeznaczona do odkurzania np. urządzeń takich jak tokarki, olejoodporna. Średnica znamionowa 35.   | <input type="checkbox"/> |
|  | 45 | 6.902-105.0      | 1 szt.  | 40 mm               | 220 mm  |           |      | Ssawka gumowa z fazą 45°. Przeznaczona do odkurzania np. urządzeń takich jak tokarki, olejoodporna. Średnica znamionowa 40.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ssawki do podłóg twardych i wykładzin (na sucho)</b>  |    |                  |         |                     |         |           |      |   |                          |
| Ssawka podłogowa   | 46 | 6.906-511.0      | 1 szt.  | 35 mm               |         | 270 mm    |      | Przełączana ssawka do odkurzania na sucho. Wyposażona w rolki i ślizgi ze stali szlachetnej. Średnica znamionowa 35, szerokość 270 mm.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ssawki do odkurzania rur</b>                          |    |                  |         |                     |         |           |      |   |                          |
| Ssawka   | 47 | 6.903-035.0      | 1 szt.  | 35 mm               |         |           |      | Ssawka do rur wykonana z tworzywa sztucznego dla rur o średnicy 100 mm. Średnica znamionowa 35.   | <input type="checkbox"/> |
|  | 48 | 6.903-036.0      | 1 szt.  | 35 mm               |         |           |      | Ssawka do rur wykonana z tworzywa sztucznego dla rur o średnicy 200 mm. Średnica znamionowa 35.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ssawki szczotkowe</b>                                 |    |                  |         |                     |         |           |      |   |                          |
| Ssawka   | 49 | 6.903-862.0      | 1 szt.  | 35 mm               |         | 70 mm     |      | Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka szczotkowa z naturalnego włosia (70 x 45 mm). Obrotowa głowica szczotkowa. Średnica znamionowa 35.  | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

# Akcesoria dla NT 25/1 Ap 1.184-503.0



|   |    | Numer katalogowy | Ilość  | Średnica znamionowa | Długość | Szerokość | Cena | Opis  |                          |
|---|----|------------------|--------|---------------------|---------|-----------|------|---|--------------------------|
| <b>Ssawki turbo</b>                     |    |                  |        |                     |         |           |      |   |                          |
| Ssawka turbo                            | 50 | 2.860-113.0      | 1 szt. | 32 mm               |         | 160 mm    |      | Ssawka turbo do tapicerki, wykonana z tworzywa sztucznego, z mufą redukcyjną (średnice 35/32). Szerokość 160 mm. Ssawka wyposażona w szczotkę walcową, która wyczesuje runo wykładziny dywanowej. | <input type="checkbox"/> |
|   | 51 | 2.860-114.0      | 1 szt. | 32 mm               |         | 270 mm    |      | Podłogowa ssawka turbo wykonana z tworzywa sztucznego, z mufą redukcyjną (średnice 35/32). Szerokość 270 mm. Ssawka wyposażona w szczotkę walcową, która wyczesuje runo wykładziny dywanowej.     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rury ssące ze stali szlachetnej</b>  |    |                  |        |                     |         |           |      |   |                          |
| Rura                                    | 52 | 6.902-081.0      | 1 szt. | 40 mm               | 0,5 m   |           |      | Wykonana ze stali szlachetnej rura ssąca o średnicy znamionowej 40, długości 0.5m.  | <input type="checkbox"/> |
|   | 53 | 6.906-531.0      | 1 szt. | 40 mm               | 1 m     |           |      | Wykonana ze stali szlachetnej rura ssąca o średnicy znamionowej 40, długości 1m.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rury ssące z tworzywa sztucznego</b> |    |                  |        |                     |         |           |      |   |                          |
| Rura                                    | 54 | 6.900-384.0      | 1 szt. | 35 mm               | 0,5 m   |           |      | Wykonana z tworzywa sztucznego rura ssąca o średnicy znamionowej 35, długości 0.5 m.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zestawy naprawcze</b>                |    |                  |        |                     |         |           |      |   |                          |
| Zestaw złącza Clip                      | 55 | 2.639-682.0      | 4 szt. | 35 mm               |         |           |      | Zestaw naprawczy dla wszystkich węży o średnicy znamionowej 35.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Węże ssące z systemem Clip</b>       |    |                  |        |                     |         |           |      |   |                          |
| Wąż ssący                               | 56 | 6.906-241.0      | 1 szt. | 35 mm               | 4 m     |           |      | Wąż ssący o średnicy znamionowej 35 i długości 4 m. Z przyłączem typu Clip oraz przyłączem bagnetowym.  | <input type="checkbox"/> |
|   | 57 | 6.906-275.0      | 1 szt. | 35 mm               | 2,5 m   |           |      | Wąż ssący z systemem łączenia clip, oraz z bagnetowym złączem. Średnica znamionowa 35, długość 2,5 m.   | <input type="checkbox"/> |
|   | 58 | 6.906-500.0      | 1 szt. | 35 mm               | 4 m     |           |      | Wąż ssący z systemem łączenia clip, oraz z bagnetowym złączem, elektrycznie przewodzący. Średnica znamionowa 35, długość 4m.  | <input type="checkbox"/> |
|   | 59 | 6.906-321.0      | 1 szt. | 40 mm               | 4 m     |           |      | Wąż ssący z systemem łączenia clip, oraz z bagnetowym złączem. Średnica znamionowa 40, długość 4m.  | <input type="checkbox"/> |
|   | 60 | 6.906-714.0      | 1 szt. | 40 mm               | 4 m     |           |      | Wąż ssący z systemem łączenia clip, oraz z bagnetowym złączem, olejoodporny. Średnica znamionowa 40, długość 4m.  | <input type="checkbox"/> |
|   | 61 | 6.906-546.0      | 1 szt. | 40 mm               | 4 m     |           |      | Wąż ssący z systemem łączenia clip, oraz z bagnetowym złączem, elektrycznie przewodzący. Średnica znamionowa 40, długość 4m.  | <input type="checkbox"/> |
|   | 62 | 6.906-877.0      | 1 szt. | 40 mm               | 10 m    |           |      | Wąż ssący z systemem łączenia clip, oraz z bagnetowym złączem, elektrycznie przewodzący. Średnica znamionowa 40, długość 10m.   | <input type="checkbox"/> |
|   | 63 | 6.906-242.0      | 1 szt. | C- 35 mm            | 10 m    |           |      | Wąż ssący z systemem łączenia clip, oraz z bagnetowym złączem, elektrycznie przewodzący. Średnica znamionowa 35, długość 2,5m.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Węże ssące, komplety</b>             |    |                  |        |                     |         |           |      |   |                          |
| Wąż ssący                               | 64 | 4.440-339.0      | 1 szt. | 35 mm               | 2,5 m   |           |      | Kompletny wąż ssący o średnicy znamionowej 35, długości 2,5m. Odporny na temperaturę do 120°C.  | <input type="checkbox"/> |
|   | 65 | 4.440-446.0      | 1 szt. | 27 mm               | 3,5 m   |           |      | Kompletny wąż ssący z tuleją łączącą do elektronarzędzi. Średnica znamionowa 27, długość 3,5m.  | <input type="checkbox"/> |
|   | 66 | 4.440-461.0      | 1 szt. | 27 mm               | 7 m     |           |      | Kompletny wąż ssący z tuleją łączącą do elektronarzędzi. Średnica znamionowa 27, długość 7m.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Łączniki, adaptory</b>               |    |                  |        |                     |         |           |      |   |                          |
| Tuleja łącząca                          | 67 | 6.902-077.0      | 1 szt. | 32 mm               |         |           |      | Przeznaczona do łączenia ze sobą dwóch węży ssących o średnicach znamionowych 32 lub 35. Nie należy stosować przy ESB 28.   | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

# Akcesoria dla NT 25/1 Ap 1.184-503.0



|   | Numer katalogowy | Ilość  | Średnica znamionowa | Długość | Szerokość | Cena | Opis   |                          |
|---|------------------|--------|---------------------|---------|-----------|------|--|--------------------------|
| Łącznik   | 68 6.900-286.0   | 1 szt. | 40 mm               |         |           |      | Łączy dwa węże ssące o średnicy znamionowej 40, obustronny gwint.  | <input type="checkbox"/> |
|   | 69 6.902-078.0   | 1 szt. | 61 mm               |         |           |      | Łączy dwa węże ssące o średnicy znamionowej 61, obustronny gwint.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Przedłużacze węży ssących z systemem Clip</b>        |                  |        |                     |         |           |      |  |                          |
| Przedłużacz   | 70 6.906-237.0   | 1 szt. | C- 32 mm            | 2,5 m   |           |      | Przeznaczony do przedłużenia standardowych węży z systemem Clip o średnicy znamionowej 32/35. Długość 2,5 m.   | <input type="checkbox"/> |
|   | 71 6.906-277.0   | 1 szt. | C- 32 mm            | 2,5 m   |           |      | Wąż przedłużający z systemem łączenia clip. Znajduje zastosowanie we wszystkich wężach o średnicy 32 oraz 35. Długość 2,5 m, elektrycznie przewodzący.                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zestawy do zbiorników</b>                            |                  |        |                     |         |           |      |  |                          |
| Złączka montażowa                                       | 72 2.641-560.0   | 1 szt. |                     |         |           |      | Złączka montażowa przeznaczona do zestawów do zbiorników   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zestawy złączy Y</b>                                 |                  |        |                     |         |           |      |  |                          |
| Złącze Y - zestaw                                       | 73 2.637-217.0   | 1 szt. |                     |         |           |      | Wykonany z tworzywa rozdzielacz, pozwala na podłączenie do odkurzacza jednocześnie dwóch węży ssących.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tuleje łączące Clip-on, elektrycznie przewodzące</b> |                  |        |                     |         |           |      |  |                          |
| Tuleja łącząca  | 74 5.407-112.0   | 1 szt. | C- 35 mm            |         |           |      | Łączy węże ssące z systemem Clip-on – 35 z elementami wyposażenia ø 35, elektrycznie przewodzące.  | <input type="checkbox"/> |
|   | 75 5.407-109.0   | 1 szt. | 40 mm               |         |           |      | System łączenia węży clip, elektrycznie przewodzące. Do łączenia węży o średnicy znamionowej 40 z akcesoriami o średnicy 35.   | <input type="checkbox"/> |
|   | 76 5.407-111.0   | 1 szt. | 40 mm               |         |           |      | System łączenia węży clip, elektrycznie przewodzące. Do łączenia węży o średnicy znamionowej 40 z akcesoriami o średnicy 40.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adaptory do elektronarzędzi ze złączem śrubowym</b>  |                  |        |                     |         |           |      |  |                          |
| Adapter do elektronarzędzi ze złączem śrubowym          | 77 5.453-016.0   | 1 szt. | 35 mm               |         |           |      | Adapter z tworzywa sztucznego, właściwy dla DN 26-36, EL - elektrycznie przewodzący.   | <input type="checkbox"/> |
|   | 78 5.453-026.0   | 1 szt. | 35 mm               |         |           |      | Adapter do podłączenia węża ssącego do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 28.6 mm, średnica zewnętrzna 37.3/38.8 mm, elektrycznie przewodzący.                                    | <input type="checkbox"/> |
|   | 79 6.902-059.0   | 1 szt. | 35 mm               |         |           |      | Adapter do podłączenia węża ssącego do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 32 mm, średnica zewnętrzna 39 mm.   | <input type="checkbox"/> |
|   | 80 6.902-095.0   | 1 szt. | 35 mm               |         |           |      | Adapter do podłączenia węża ssącego do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 28 mm, średnica zewnętrzna 34/38.8 mm, elektrycznie przewodzący.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adapter (rura -&gt; ssawka)</b>                      |                  |        |                     |         |           |      |  |                          |
| Adapter   | 81 6.902-084.0   | 1 szt. | 35 mm               |         |           |      | Łącznik rur o średnicy 35 z ssawkami o średnicy 40.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Redukcja</b>   |                  |        |                     |         |           |      |  |                          |
| Redukcja  | 82 5.407-108.0   | 1 szt. | C- 40 mm            |         |           |      | Redukuje średnicę z węża clip 40 na mufę o średnicy 35.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Redukcje (rura -&gt; ssawka)</b>                     |                  |        |                     |         |           |      |  |                          |
| Redukcja  | 83 6.902-017.0   | 1 szt. | 40 mm               |         |           |      | Wykonana z tworzywa sztucznego redukcja do rur ssących o średnicy 40 na akcesoria o średnicy 35.   | <input type="checkbox"/> |
|   | 84 6.902-072.0   |        | 35 mm               |         |           |      | Wykonana z metalu redukcja o długości 14,5 cm. Przeznaczona do redukcji z rury ssącej o średnicy 35 na ssawkę (akcesoria) o średnicy 32.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zestawy reduktorów/adaptatorów</b>                   |                  |        |                     |         |           |      |  |                          |
| Zestaw redukcji   | 85 2.860-117.0   | 1 szt. |                     |         |           |      | Redukcja uniwersalna ze średnicy znamionowej 40 na 35, oraz z 35 na 32, oraz redukcja: rura ssąca – akcesoria ze średnicy 40 na 35, oraz z 35 na 32. Wykonane z tworzywa sztucznego. | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

# Akcesoria dla NT 25/1 Ap 1.184-503.0



|  |    | Numer katalogowy | Ilość | Średnica znamionowa | Długość | Szerokość | Cena | Opis   |                          |
|--|----|------------------|-------|---------------------|---------|-----------|------|--|--------------------------|
| <b>Wyposażenie do specjalnego zastosowania</b> |    |                  |       |                     |         |           |      |  |                          |
| Zestaw uniwersalny                             | 86 | 2.637-595.0      |       | 35 mm               |         |           |      | Uniwersalny zestaw do zastosowania w rzemiośle i przemyśle, z ssawkami podłogowymi, metalowymi rurami i kolankiem, ssawką szczelinową, szczotkową, węzłem ssącym (3 m). Średnica znamionowa 35.    | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw do czyszczenia kotłów                   | 87 | 2.638-852.0      |       | 35 mm               |         |           |      | Specjalny zestaw do odkurzania kotłów grzewczych, ze specjalną torebką filtracyjną i długą ssawką szczelinową.   | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw dla budownictwa                         | 88 | 2.637-352.0      |       | 40 mm               |         |           |      | Profesjonalny zestaw dla budownictwa. Składa się z metalowych rur ssących, kolanka, ssawki podłogowej, ssawki szczelinowej.  | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw profi                                   | 89 | 2.637-353.0      |       | 40 mm               |         |           |      | Profesjonalny zestaw do czyszczenia. Składa się z węża ssącego (4 m), metalowych rur, ssawki podłogowej z listwami, ssawki szczelinowej. Średnica znamionowa 40.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw do koni                                 | 90 | 2.637-248.0      |       | 40 mm               |         |           |      | Zestaw do czyszczenia koni. Składa się z węża ssącego (4m), zgrzebla, zgrzebla gumowego, szczotki.   | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw na mokro/ na sucho                      | 91 | 2.638-147.0      |       | 40 mm               |         |           |      | Zestaw elektrycznie przewodzący do odkurzania na sucho oraz na mokro, z węzłem (4 m), metalowym kolankiem, rurami ssącymi (2 x 0.5), ssawką szczelinową, ssawką podłogową. Średnica znamionowa 40. | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.



# Akcesoria dla NT 25/1 Ap 1.184-503.0



|                     |   | Numer katalogowy | Długość | Kolor | Ilość  | Cena | Opis           |                          |
|---------------------|---|------------------|---------|-------|--------|------|----------------|--------------------------|
| <b>Różne</b>        |   |                  |         |       |        |      |                |                          |
| Kabel przedłużający | 1 | 6.647-022.0      | 20 m    |       | 1 szt. |      | Długość: 20 mb | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą.  Dostępne akcesoria.

# Akcesoria dla NT 25/1 Ap 1.184-503.0



|  |   | Numer katalogowy | Ilość  | Średnica znamionowa | Długość/<br>Szerokość | Cena | Opis   |                          |
|--|---|------------------|--------|---------------------|-----------------------|------|--|--------------------------|
| <b>Narzędzia do odkurzania mniejszych obszarów</b> |   |                  |        |                     |                       |      |  |                          |
| Ssawka   | 1 | 6.902-106.0      | 1 szt. | 61 _                |                       |      | Gumowa ssawka z fazą 45°. Przeznaczona do odkurzania np. maszyn produkcyjnych, olejoodporna. | <input type="checkbox"/> |

Objęte dostawą.
  Dostępne akcesoria.

# Akcesoria dla NT 25/1 Ap 1.184-503.0



|                           |   | Numer katalogowy |  |  |  |  | Cena | Opis  |                          |
|---------------------------|---|------------------|--|--|--|--|------|---|--------------------------|
| <b>Rury ssące - różne</b> |   |                  |  |  |  |  |      |   |                          |
| Rura                      | 1 | 6.900-274.0      |  |  |  |  |      | Rura ssąca o długości 1m, średnica znamionowa 40. | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą.  Dostępne akcesoria.