




Komfortowa zmiatarka z fotelem dla operatora o hydraulicznym napędzie roboczym i jezdny wyposażona w hydrauliczną pompę. Napędzana silnikiem benzynowym.



## 1 Zderzak

- Zabezpiecza przód urządzenia i szczotki boczne przed uszkodzeniem podczas pracy.

## 2 Duży, okrągły filtr falisty z automatycznym systemem oczyszczania.

- Każdorazowo, po wyłączeniu urządzenia, filtr zostaje automatycznie oczyszczony co znacznie wydłuża jego żywotność.
- Możliwość ręcznego wyczyszczenia filtra.

## 3 Łatwa w utrzymaniu

- Łatwa wymiana szczotki walcowej i filtra.

## 4 Koncepcja obsługi EASY Operation

- Wszystkie najważniejsze funkcje zmiatarki są czytelnie oznakowane i obsługiwane za pomocą pojedynczego pokręćła i dwóch pedałów.
- Standardowe symbole we wszystkich zmiatarkach Kärcher.



### KM 100/100 R P

■ System automatycznego oczyszczania filtra

#### Dane techniczne

<b>Numer katalogowy</b>	1.280-105.0	
	4039784468580	
<b>Napęd</b>	Silnik benzynowy 4-suwowy / Honda	
<b>Moc napędu</b>	6,7 kW	
<b>Wydajność teoretyczna</b>	m <sup>2</sup> /h	8000
<b>Szerokość robocza</b>	mm	700
<b>Szerokość robocza z 1 szczotką boczną</b>	mm	1000
<b>Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi</b>	mm	1300
<b>Zbiornik na śmieci</b>	l	100
<b>Zdolność do pokonywania wzniesień</b>	%	18
<b>Prędkość robocza</b>	km/h	8
<b>Powierzchnia filtracyjna</b>	m <sup>2</sup>	6
<b>Ciężar</b>	kg	340
<b>Wymiary (dl. x szer. x wys.)</b>	mm	2006 × 1005 × 1343

#### Wyposażenie standardowe

Okrągły filtr poliestrowy	■
Manualny system oczyszczania filtra	■
Automatyczne oczyszczanie filtra	■
Wahliwie zawieszona szczotka walcowa	■
Regulowana siła ssania	■
Kłapa dużych śmieci	■
Przerzutowa metoda zamiatania	■
Jazda do przodu	■
■ Objęte dostawą.	

# Akcesoria dla KM 100/100 R P 1.280-105.0



		Numer katalogowy	Instalacja z zakładu	Napięcie (baterie)	Rodzaj baterii	Cena	Opis
<b>Bateria startowa i ładowarka</b>							
Akumulator startowy	1	7.654-001.0		12 V	44 Ah		<input checked="" type="checkbox"/>
Ładowarka baterii	2	6.654-116.0		12 V			<input type="checkbox"/>

Objęte dostawą.  Dostępne akcesoria.

# Akcesoria dla KM 100/100 R P 1.280-105.0



		Numer katalogowy	Instalacja z zakładu	Długość/Szerokość		Cena	Opis	
<b>Filtry okrągłe</b>								
Filtr okrągły	1	6.414-532.0					Filtr z tworzywa sztucznego, odporny na wilgoć, zmywalny, oszczędny w eksploatacji.	■
<b>Walcowe szczotki - standard</b>								
Standardowa główna szczotka walcowa	2	6.906-375.0		700 mm	285 mm		Odporna na wilgoć uniwersalna szczecina, o długiej trwałości, do każdej powierzchni.	■
<b>Szczotki walcowe - miękkie, naturalne</b>								
Miękka szczotka walcowa, 700 mm	3	6.906-533.0		700 mm	285 mm		Szczotka o naturalnej szczecinie do zmiatania drobnego pyłu. Przeznaczona do stosowania na gładkich powierzchniach w pomieszczeniach i na zewnątrz. Długość 700 mm, średnica 285 mm.	□
<b>Szczotki walcowe - twarde</b>								
Twarda szczotka walcowa, 700 mm	4	6.906-532.0		700 mm	285 mm		Szczotka o twardej szczecinie do usuwania uporczywych zabrudzeń z terenów zewnętrznych. Długość 700 mm, średnica 285 mm.	□
<b>Szczotki walcowe, antystatyczne</b>								
Główna szczotka walcowa, antystatyczna	5	6.906-534.0		700 mm	285 mm		Główna szczotka walcowa, antystatyczna. Do zmiatania dywanów, zapobiega indukowaniu się ładunków elektrostatycznych.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

# Akcesoria dla KM 100/100 R P 1.280-105.0



		Numer katalogowy	Instalacja z zakładu	Długość/Szerokość		Cena	Opis	
<b>Standardowe szczotki boczne</b>								
Szczotka boczna standardowa	1	6.905-986.0		450 mm			Odporna na wilgoć, trwała szczotka, o uniwersalnej szczecinie, do wszystkich powierzchni.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Szczotki boczne, twarde</b>								
Szczotka	2	6.906-065.0		450 mm			Doskonale usuwa uporczywe zabrudzenia na zewnątrz obiektów, jest odporna na wilgoć, średnica – 450 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Szczotki boczne, stalowa szczecina</b>								
Szczotka ze stalową szczeciną	3	6.906-022.0		450 mm			Boczna szczotka ze stalową szczeciną, ścierna (do zdzierania), tylko do powierzchni na zewnątrz obiektów. Usuwa mech.	<input type="checkbox"/>
<b>Szczotki boczne, miękkie</b>								
Szczotka	4	6.906-133.0		450 mm			Miękka szczotka boczna, odporna na wilgoć, o średnicy 450 mm. Doskonale zmiata drobny kurz, nadaje się do prac na wszelkich rodzajach powierzchni zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

# Akcesoria dla KM 100/100 R P 1.280-105.0



		Numer katalogowy	Instalacja z zakładu				Cena	Opis	
<b>Oświetlenie ostrzegawcze</b>									
	1	2.643-131.0	2.643-131.7						<input type="checkbox"/>
<b>Oświetlenie</b>									
Oświetlenie robocze dla KM 100/100 R	2	2.640-551.0						Polepsza widoczność np. przy pracy w magazynie lub garaży podziemnych.	<input type="checkbox"/>
<b>Dachy ochronne ze światłem ostrzegawczym</b>									
Dach ochronny dla operatora	3	2.640-468.7	2.640-468.7					Z obrotowym światłem ostrzegawczym.	<input type="checkbox"/>
<b>Zmiatanie/ Odkurzanie</b>									
Wąż ssący do miejscowego zasysania śmieci	4	2.641-689.0	2.641-689.7					Instalacja z zakładu 2.641-689.7.	<input type="checkbox"/>
<b>Szczotki boczne</b>									
Szczotka boczna lewostronna	5	2.851-049.0	2.851-049.7					Zestaw do montażu lewej szczotki bocznej, zawiera szczotkę o standardowej szczecinie.	<input type="checkbox"/>
	6	2.850-571.0	2.850-571.7					Komplet, zawiera standardowe szczotki boczne dla zwiększenia wydajności (do numeru seryjnego 11857).	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

# Akcesoria dla KM 100/100 R P 1.280-105.0



		Numer katalogowy	Instalacja z zakładu					Cena	Opis	
<b>Opony i koła</b>										
Ogumienie odporne na przebicia (komplet), pełne	1	2.640-431.7	2.640-431.7						Zalecane przy zamiataniu metalowych wiórów, odłamków szkła itp.	<input type="checkbox"/>
Ogumienie odporne na przebicia (przód), pełne	2	6.435-319.0							Zalecane przy zamiataniu metalowych wiórów, odłamków szkła, itp.	<input type="checkbox"/>
Gumowe, odporne na przebicie opony na koła tylne	3	6.435-439.0							Rekomendowane do zamiatania metalowych opiłków, drobin szkła, itp (do KMR 1550 także jako opony przednie).	<input type="checkbox"/>
	4	6.435-746.0							Zapobiega powstawaniu śladów na jasnych posadzkach.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą.     Dostępne akcesoria.