



Wyjątkowo zwrotna zmiatarka z trakcją jezdną i odsysaniem pyłu przeznaczona do utrzymania w czystości małych i średnich powierzchni. Zasilana spalinowo.



1 Zbiornik na zanieczyszczenia z teleskopowym uchwytem

- Wygodny uchwyt umożliwia łatwe wyjęcie i opróżnienie zbiornika na zanieczyszczenia.
- Szybkie opróżnianie zbiornika.



2 Bardzo sprawny system filtracji z mechanicznym oczyszczeniem

- 1,8 m² powierzchni filtracyjnej pozwala na długotrwałą pracę bez przerw na czyszczenie filtra.
- Wykonany z łatwego w czyszczeniu poliestru.



3 Łatwa w utrzymaniu

- Łatwa wymiana szczotki walcowej i filtra.



4 Koncepcja obsługi EASY Operation

- Wszystkie najważniejsze funkcje zmiatarki są czytelnie oznakowane i obsługiwane za pomocą pojedynczego pokręćła i dwóch pedałów.
- Standardowe symbole we wszystkich zmiatarkach Kärcher.



KM 75/40 W P

■ Zbiornik na zanieczyszczenia z teleskopowym uchwytem

Dane techniczne

Numer katalogowy	1.049-205.0	
	4039784467330	
Napęd	Silnik benzynowy 4-suwowy / Honda	
Moc napędu	3,3 kW	
Wydajność teoretyczna	m ² /h	3375
Szerokość robocza	mm	550
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną	mm	750
Zbiornik na śmieci	l	40
Zdolność do pokonywania wzniesień	%	15
Prędkość robocza	km/h	4,5
Powierzchnia filtracyjna	m ²	1,8
Ciężar	kg	84
Wymiary (dl. x szer. x wys.)	mm	1430 × 780 × 1180

Wyposażenie standardowe

Plaski filtr falisty z tworzywa sztucznego	■
Manualny system oczyszczania filtra	■
Jazda do przodu	■
Regulowana szczotka główna	■
Mobilny pojemnik na śmieci	■
Kłapa dużych śmieci	■
Składany uchwyt prowadzący	■
Przerzutowa metoda zamiatania	■
System odsysania	■
Regulowana siła ssania	■
■ Objęte dostawą.	

Akcesoria dla KM 75/40 W P 1.049-205.0



		Numer katalogowy	Instalacja z zakładu	Długość/Szerokość			Cena	Opis	
Plaskie filtry faliste									
Filtr	1	5.731-635.0						Plaski filtr falisty wykonany z poliestru, zmywalny, odporny na butwienie.	■
Walcowe szczotki - standard									
Szczotka	2	6.906-884.0		550 mm				Odporna na butwienie szczotka walcowa, o przedłużonej trwałości. Przeznaczona do wszystkich rodzajów powierzchni.	■
Szczotki walcowe - miękkie, naturalne									
Miękka szczotka walcowa, 550 mm	3	6.906-886.0		550 mm				Szczotka walcowa z miękkim, naturalnym włosiem do zmiatania pyłu i kurzu z delikatnych powierzchni na zewnątrz jak i wewnątrz.	□
Szczotki walcowe - twarde									
Szczotka	4	6.906-885.0		550 mm				Twarda szczotka walcowa, przeznaczona do terenów zewnętrznych. Odporna na butwienie.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

Akcesoria dla KM 75/40 W P 1.049-205.0



		Numer katalogowy	Instalacja z zakładu	Długość/Szerokość		Cena	Opis	
Standardowe szczotki boczne								
Szczotka	1	6.906-132.0		470 mm			Odporna na wilgoć uniwersalna szczecina, o długiej trwałości, do każdego rodzaju powierzchni, o średnicy 470 mm.	■
Szczotki boczne, twarde								
Szczotka boczna twarda	2	6.905-625.0		470 mm			Do usuwania uporczywych zabrudzeń z terenów zewnętrznych, odporna na wilgoć, średnio ścierna.	□
Szczotki boczne, miękkie								
Szczotka boczna miękka	3	6.905-626.0		470 mm			Odporna na wilgoć, do zamiatania piasku i pyłu, o miękkiej szczecinie, do wszystkich powierzchni.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

Akcesoria dla KM 75/40 W P 1.049-205.0



		Numer katalogowy	Instalacja z zakładu				Cena	Opis	
Pozostałe zestawy montażowe									
Podwójny mechanizm oczyszczania filtra	1	2.851-040.0						Podwójny skrobak filtra zwiększający wydajność pracy w silnie zakurzonym środowisku.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.