

Dane techniczne

SPECYFIKACJA

B1820

SILNIK

Typ	Diesel, trzycylindrowy, chłodzony cieczą, mechaniczny i pośredni wtrysk paliwa		
Moc	KM	18 (wg SAE), 16,2 (wg ECE-R24)	
Całkowita pojemność skokowa	cm ³	778	
Moc na WOM	KM	14.5	
Maks. moment obrotowy	Nm	45	
Pojemność zbiornika paliwa	L	14	

PRZENIESIENIE NAPĘDU

Rodzaj napędu	4x4 załączany mechanicznie		
Typ skrzyni biegów	Mechaniczna		
Liczba przełożeń	F6/R2		
Prędkość maks.	km/h	19 (zależnie od ogumienia)	
Przekładnia główna	3 biegi do przodu + bieg wsteczny		
Reduktor	Dwustopniowy		
Rewers	Nie występuje		
Sprzęgło główne	Jednostopniowe, suche		
Typ hamulców	Mechaniczne, tarczowe, mokre		
Blokada tylnego mechanizmu różnicowego	Mechaniczna		

WOM

Prędkości WOM-u tylnego	540 / 1000		
Sprzęgło WOM-u tylnego	Nie występuje		
Prędkości WOM-u międzyosiowego	2500		

UKŁAD HYDRAULICZNY

Wydajność pompy hydraulicznej TUZ i narzędzi	L/min	14.1	
Kategoria TUZ-u	I		
Sterowanie TUZ-em	Mechaniczne: pozycyjne		
Udźwig podnośnika	kg	540	
Liczba sekcji hydrauliki zewnętrznej	1 (jednostronnego działania)		

WYMIARY I MASY

Długość całkowita	mm	2360	
Wysokość całkowita	mm	1246	
Szerokość całkowita	mm	940 (min. rozstaw)	
Rozstaw osi	mm	1270	
Rozstaw kół	Przód	mm	767
	Tył	mm	743-1035
Standardowy rozmiar opon	Przód: 5-12; tył: 8-16		
Promień zawracania	m	1,8 (z hamulcem)	
Masa ciągnika w wyposażeniu standardowym	kg	572	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Belka rolnicza

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Dodatkowe sekcje hydrauliki zewnętrznej, hydraulika zewnętrzna, przedni podnośnik z WOM-em, pług do śniegu, pług wirnikowy, szczotka uniwersalna z opcją zbierania, kosiarka przednia i międzyosiowa, kosz do trawy z turbiną ssącą, ładowacz czołowy.